第三章 采购需求

一、说明

本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.投标人所投产品必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料、详细的技术资料，应有检测报告或白皮书等详细资料等。

2.投标人应保证所投产品完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。所投产品在正常安装、运转及保养的情况下，应具有满意的性能。在质量保证期内投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

3.评审点图例说明

（1）下述所有内容标注了“*”的条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求作出实质性响应，有一条负偏离则视为无效投标。

（2）技术参数中标注了“▲”的条款即为重要参数项，标注了“#”条款即为一般参数项，标注了“/”的不参与评分。

（3）商务要求中标注了“◎”的条款为评分项，标注了“/”的不参与评分。

二、采购清单

序号	采购标的名称	数量	预算金额（万元）	最高限价（万元）	所属行业	是否接受进口产品	要求/备注
1	跑步机	2 台	14	14	工业	否	核心产品
2	楼梯机	1 台			工业	否	/
3	椭圆机	1 台			工业	否	/
4	立式健身车	1 台			工业	否	/
5	橡胶地垫	24 ㎡			工业	否	/

6	乒乓球桌	1 台			工业	否	/
7	不倒翁沙袋	1 个			工业	否	/
8	舞蹈把杆	2 套			工业	否	/
9	墙面挂画与装饰	20 个			工业	否	/
10	银镜	12.5 ㎡			工业	否	/
11	乒乓球挡板	6 个			工业	否	/
12	心理沙盘套装	1 套			工业	否	/

三、采购标的需满足的数量、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

序号	主要技术参数	评审点
1	跑步机	/
1.1	显示器：≥15 英寸液晶触摸屏	#
1.2	心率显示范围包含不限于：50-256(次/分)	#
1.3	速度显示范围包含不限于：1-20km/h	#
1.4	坡度显示范围包含不限于：-3 - 18%	#
1.5	跑步有效面积：≥1660×580mm	#
1.6	最大用户重量：≥180KG	#
1.7	具备交流电机，功率≥2kW	#
1.8	跑板厚度：≥25mm	#

1.9	跑带厚度：≥2.5mm	#
1.10	加油方式：自动加油	#
1.11	主立管规格：≥50mm×180mm×2.0mm	#
1.12	底盘边管规格：≥30mm×50mm×2.0mm	#
2	楼梯机	/
2.1	踏板宽度：≥550mm	#
2.2	踏步高度：≥200mm	#
2.3	踏板深度：≥220mm	#
2.4	最大使用者重量：≥150KG	#
2.5	读数包含不限于：时间、距离、卡路里、心率、速度、坡度	#
2.6	显示器：≥20 英寸显示屏，具备手机投屏功能	#
2.7	主架：≥50×80×T2.0 矩形管	#
2.8	扶手：≥40×T2.5 圆管 碳钢管	#
2.9	固定程序：≥10 种训练模式	#
3	椭圆机	/
3.1	显示器：≥18 英寸液晶触摸屏	#
3.2	踏板幅度：≥480mm	#
3.3	阻力调节：永磁阻力系统阻力等级≥20 级	#
3.4	功率：≥350W	#
3.5	传动方式：多楔带传动	#
3.6	扶手：PU 发泡扶手	#

3.7	最大用户重量：≥150KG	#
3.8	主力管规格：≥60mm×120mm×2.0mm 正椭圆管	#
3.9	预设程序包含不限于：距离倒计时模式，卡路里倒计时模式，时间倒计时模式	#
3.10	固定程序：≥8 种训练程序	#
3.11	飞轮：≥9KG 磁控轮，外径：Φ236mm，允差≤±1%	#
4	立式健身车	/
4.1	智能型显示视窗：≥18 英寸液晶触摸屏	#
4.2	把立管规格：≥40mm×90mm×2.0mm 椭圆管	#
4.3	座垫管规格：≥35mm×80mm×3.0mm 铝型材	#
4.4	步长：≥340mm	#
4.5	阻力级别：≥20 级	#
4.6	最大人体质量：≥200KG	#
4.7	电机最大功率：≥430W	#
4.8	电机最大转速：≥1000rpm（转/分钟）	#
4.9	阻力形式：ECB 磁控阻力系统	#
5	橡胶地垫	/
5.1	材质为高弹性 EPDM/SBR 聚合物复合结构，耐磨面层密度：≥1200kg/m³。单片减震地垫规格：≥500mm×500mm；厚度：≥20mm	#
5.2	地垫成品依据 HG/T 3747.1-2011《橡塑铺地材料第 1 部分：橡胶地板》检测耐磨性能（相对体积磨耗量）≤160mm³，耐人造光色牢度≥3 级	▲
5.3	地垫耐磨面层防霉性能，依据 GB/T24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》检测	▲

5.4	地垫耐污渍要求：具备对包含不限于茶、咖啡、碳酸软饮料、汗水、鞋油、酒精、汽油等污染物擦拭后表面无残留污渍痕迹	▲
6	乒乓球桌	/
6.1	台长：2740mm，台宽：1525mm，台高：760mm，允差≤±1%	#
6.2	平面度：≤3mm	#
6.3	台面材质：高密度纤维板	#
6.4	物理性能：弹性包含不限于：230-260mm，弹性均匀度：≤5mm，球台稳定性：≤10，台面光泽度：≤0.6	#
7	不倒翁沙袋	/
7.1	PU 革，缓震层 EVA 软泡，全 EVA 填充，铸铁包胶底座	#
8	舞蹈把杆	/
8.1	≥2 米宽/套，落地式底座，内层铁质骨架、外层 ABS 工程塑料包覆，底座高度可调	#
9	墙面挂画与装饰	/
9.1	亚克力材质，尺寸≥800×600mm	#
10	银镜	/
10.1	银镜≥12 ㎡，分块尺寸≤1200×2400mm，拼缝≤2mm 并同色打胶。镜片厚度≥5mm、双层防水镜背漆。基层为≥18mm 阻燃夹板，饰条包边	#
11	乒乓球挡板	/
11.1	≥1400×750mm，框架≥Φ25×1.0mm 钢管、铝合金或其它同等材料，面料≥600D 牛津布	#
12	心理沙盘套装	/
12.1	≥720×570×70mm 内外双盘	#
备注：以上评审点标注“▲”号技术参数共 3 项，标注“#”号技术参数共 52 项。		